

Mini KTV 0.5/2.2

Koaksialkabel for innendørs bruk 75Ω

Bruksområde

Koaksialkabel for bruk innendørs som abonnentkabel i kabel-TV og antenneanlegg. Kabelen er meget godt egnet for trekking i rør, og er enkel å installere.



Konstruksjon

Leder	Entrådet Cu-belagt Al 0,46 [mm]
Dielektrikum	Skummet PE Ø=2,2 [mm]
Skjerm	Al-folie
Skjerm 2	Flettet Cu-tråd
Ytre kappe	Hvit PVC
Ytre diameter	3,6 [mm]
Vekt	16 [kg/km]



Tekniske data

Driftstemperatur	-30 - +80 [°C]
Karakteristisk impedans	75 ± 3 Ω
Ledermotstand	Innerleder: 265 [Ω/km] Ytre leder: 30 [Ω/km]
Kapasitans	57 [pF/m]
Hastighetsfaktor	0,79
Dempning	Se tabell
Min. bøyeradius	20 [mm]
El-nummer	1092210

RoHS ✓

Nominell Dempning, maks 105%

Frekvens MHz	Dempning dB/100m
50	10,8
100	14,7
200	20,2
300	25,0
450	30,8
550	32,5
1000	48,0
2000	75,0
3000	95,0

Returdempning

MHz	dB
30 - 460	>14
460 - 960	>12

Skjermdempning IEC 61196-1

MHz	dB
200	>80