

## Arsic ARM

### SAFELINE

Individuelt skjermede par

Stålbåndsarmering

HFFH

2 til 24 par 0,5 mm<sup>2</sup>

### Bruksområde

Armert kabel for bruk til instrumentering og prosessstyring for overføring av digitale og lavnivå analoge signaler. Individuell folieskjerming av parene, med jordlisse.

Kabelen er også felles folieskjermet med jordlisse. Kabelen gir full beskyttelse mot elektromagnetisk støy.

Bruksområde, innendørs, utendørs, også direkte lagt i jord.



### Konstruksjon

Leder	Flertrådet Fortinnet Cu 7 x 0,30 [mm]
Skjerm	Individuelt Al - polyester tape
Jordtråd	Fortinnet Cu 7 x 0,30mm
Isolasjon	PE 0,3 [mm]
Parantall	1 - 24
Fargekode	blå/rød
Skjerm over par	Al-/polyester tape nummerert
Jordleder	Fortinnet Cu-lisse 7 x 0,30 mm
Innerkappe	HFFH materiale
Armering	2 stk. 0,2 mm stålbånd
Kappe	Sort HFFH



### Tekniske data

Driftstemperatur normalt	-30 - +80 [°C]
Driftsspenning	75 [V]
Testspenning	3 [kV AC]
Isolasjonsmotstand	2 [GΩ x km]
Parkapasitans	v/800Hz: 80 [pF/m]

### Normer

Flammebestandighet	IEC 60332-3-22
Flammehemmet	IEC 60332-1, 3006

RoHS ✓ CE



Par	Ytre diam. [mm]	Vekt [kg/km]	El-nr.
2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	12,0	195	1088955
4 x 0,5 mm <sup>2</sup>	13,2	257	1088956
8 x 0,5 mm <sup>2</sup>	16,3	380	1088957
12 x 0,5 mm <sup>2</sup>	19,0	527	1088958
24 x 0,5 mm <sup>2</sup>	25,2	868	1088959