

QFAE

Vanntett fiberkabel

UV-bestendig

HDPE-kappe

12 til 96 fiber

Bruksområde

Utendørs fiberkabel, dobbelt fettfylt. Egner seg godt for legging i jord og i vann.
Den solide ytterkappen av HDPE, gjør at denne kabelen kan ligge nedsenket i saltvann.



Konstruksjon Fiber

Fibertype	Løs kledning, Ø=2,3mm
Fargekode fiber	Fibernr.: - 1-Rød 7-Brun 2-Grønn 8-Fiolett 3-Blå 9-Turkis 4-Gul 10-Sort 5-Hvit 11-Oransje 6-Grå 12-Rosa
Fiberrør	Løs kledning fettfylt
Fargekode fiberrør	1 Rød 2 Grønn 3-5 Hvit
Separator	PET-folie
Fuktsperre	E-glass
Kappe	Sort HDPE UV-bestendig Tåler å ligge i saltvann
Diameter	10,8±0,4 [mm]
Vekt	113 [kg/km]



Tekniske data

Driftstemperatur	-40 - +70 [°C]
Temperatur v/installasjon	-15 - +50 [°C]
Strekkestyrke	2400 [N]
Slagbestandig	2000 [N/10cm]
Min. bøyeradius	15 [x ytre diam]
Min. bøyeradius fleksibel	20 [x ytre diam]