

PFSK HFFH

SAFELINE

EMC-skjermet fleksibel multikabel.

HFFH

0.50mm²

Bruksområde

EMC-skjermet, halogenfri og flammehemmet, fleksibel kabel for signal-, data- og lydanlegg. Halogenfri og flammehemmet beregnet for installasjon i næringsbygg. Fortinnede ledere sikrer god konnektering.



Konstruksjon

Leder	Mangetrådet Fortinnet Cu kl.5 16x0,20mm
Isolasjon	HFFH materiale
Fargekode	DEFSTAN 61.12
Skjerm	Polyesterfolie + fortinnet Cu-fletting 85 [% dekning]
Kappe	Grå Polyolefin




Tekniske data

Driftstemperatur normalt	-40 - +80 [°C]
Temperatur v/installasjon	-15 - +70 [°C]
Driftsspenning	300 [V]
Testspenning	1500 [V]
Kapasitans	79 [pF/m]
Impedans	64 [Ω]
Min. bøyeradius	10 [x ytre diam]

Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser	IEC 60754-1 og IEC 60754- 2
Flammehemmet buntet kabel	IEC 60332-3
Røykutvikling	IEC 61034



Leder [mm ²]	Ytterdiam. [mm]	Vekt [kg/km]	El-nr.
2 x 0.5	5,6	45	1028676
4 x 0.5	6,5	67	1028677
6 x 0.5	7,5	89	1028678
8 x 0.5	8,1	106	1028679
12 x 0.5	9,7	150	1028680